

Art. J20.5 - Trenecito

 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Capacidad: 5 personas.
Medidas generales: 2500 x 2500 x 4500mm
Rango de edad: 2 a 8 años.
Altura de caída: 900 mm
Tiempo de instalación: 2 días.

Especificaciones generales: Trenecito compuesto por dos torres pequeñas y una grande, a las cuales se accede mediante escalera, unidos con un tubo, con ta-te-ti y tobogan.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

- **Estructura principal en chapa de espesor mínimo N° 18, con corte mediante plasma y tubos de acero de 3" x 2mm de espesor.**
 - Estructuras secundarias en caños de 1 y ½", y 2" x 2mm de espesor.
 - Ingreso frontal con metal desplegado 500-30-30 antideslizante.
 - Postes: caño de Ø 76,2 X 2mm
 - Rejas: caño de Ø 25,4 X 2mm
 - Trepador curvo: caño de Ø 25,4 x 2mm.
 - Ta-te-ti: caño de Ø 76.2 x 2 mm; Ø 31.7 x 1.6 mm y planchuela
 - Escalera: caños Ø 25.4 con peldaños planos.
 - Pisos plegados antienganche, con drenaje para líquidos.
 - Bulonería antivandálica.
- **Tobogan, tachos ta-te-ti y tubo:**
 - Pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado. Todas nuestras tuberías poseen un diámetro de 750mm para mayor seguridad.

Características de la pintura:

Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión.

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina



COMPONENTES:


N°	Nombre	Cantidad
1	Techo	1
2	Postes con barandilla	1
3	Placa soporte tubular	1
4	Tubo	1
5	Estructura de ingreso	1
6	Placas laterales azules	7
7	Rueditas	6
8	Base	2
9	Tobogan	1
10	Escalera	2
11	Ta-te-ti	1
12	Postes	8
13	Placa lateral amarilla	1

Bulonería antivandálica.

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

INSTALACIÓN

- 1- Armar las Torres con sus piezas correspondientes (paredes laterales, tobogan, ta-te-ti, escaleras, chimenea) y la buloneria provista, buscar las perforaciones coincidentes en las partes.
- 2- Realizar en el suelo la cantidad de perforaciones necesarias.
- 3- Verificar que el juego se encuentre nivelado.
- 5- Amurar al suelo.



Estructura para amurar.

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar